

FR

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément à l'Annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 (Règlement sur les produits de construction)

Clou à bois Hilti GX-WF [I<sub>n</sub>] x 2.8 R 34 A2  
N° Hilti-DX-DoP-110

**1. Code d'identification unique du produit-type :** Clou à bois Hilti GX-WF [I<sub>n</sub>] x 2.8 R 34 A2

**2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :** les numéros de type et de lot sont affichés sur l'emballage.

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**

Usage prévu	Clous profilés ronds à tige droite pour une utilisation sur des structures portantes en bois
Diamètre [mm]	2.8
Longueurs disponibles l <sub>n</sub> [mm]	55, 65, 80
Charge de traction	Permanente (>10 ans)
Charge de cisaillement	Permanente (>10 ans)

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :** Hilti AG, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Principauté de Liechtenstein

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :** s. o.

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :** système 3

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :** VHT (1503) a réalisé les tâches à exécuter par une tierce partie conformément à l'annexe V selon le système 3, a délivré le rapport PB-650-13-2.8-rf conformément à la norme EN 14592:2008+A1

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :** s. o.

### 9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Spécification technique harmonisée
Moment de cisaillement M <sub>y,k</sub>	1960 Nmm	EN 14592:2008+A1
Paramètre d'arrachement caractéristique <sup>1,2</sup> f <sub>ax,k</sub>	8.95 N/mm <sup>2</sup>	
Paramètre d'enfoncement de tête caractéristique <sup>1</sup> f <sub>head,k</sub>	15.73 N/mm <sup>2</sup>	
Résistance à la traction caractéristique f <sub>tens,k</sub>	NPD	
Durabilité	Classe de service 3 (exposition directe aux intempéries) / acier inoxydable A2	

<sup>1</sup> Pour une densité du bois de 350 kg/m<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Paramètre d'arrachement déterminé sur des clous sans revêtement résine. La résine de type 3 est applicable.

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.**

Signé pour le fabricant et en son nom par :

**Tassilo Deinzer**  
Directeur de l'unité Fixation directe  
Hilti AG, Schaan, le 1er juillet 2013

**Norbert Wohlwend**  
Directeur de la Gestion qualité de l'unité Fixation directe