

FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 (Règlement sur les produits de construction)

 Vis autoperceuses Hilti S-MDW, S-MDU
 N° Hilti-SF-DoP-031

- Code d'identification unique du produit type** : vis autoperceuses S-MDW, S-MDU
- Type, lot, numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4** : les numéros de type et de lot figurent sur l'emballage
- Usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant** :

Type générique et domaine d'application	Vis de fixation autoperceuses pour éléments métalliques et tôles
Taille de produit couverte	Diamètres de vis de 6,5 mm, 6,3 mm
Matériau support et matériau fixé	Bois de structure conforme à EN 14081 Acier conforme à EN 10346, Alliage d'aluminium conforme à EN 485 / EN 573
Matériau de l'élément de fixation	Acier carbone trempé, galvanisé ou avec revêtement conforme à EN ISO 16120-2:2017-02
Capacité	Statique et quasi-statique (action du vent)

- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5** : Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Principauté de Liechtenstein
- Le cas échéant, nom et adresse de contact du représentant autorisé dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2** : s. o.
- Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V** : système 2+
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée**: s.o.
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel un agrément technique européen a été délivré** :
ATE-20/0858 délivré sur la base de l'EAD 330046-01-0602. L'organisme notifié MPA-Karlsruhe 0769 a réalisé les tâches à exécuter par une tierce partie selon le système 2+ et délivré le certificat de conformité du contrôle de la production.
- Performance(s) déclarée(s)** :

Exigence fondamentale	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la traction caractéristique $N_{R,k}$	ATE-20/0858 (Annexe 7 - 11)	ATE-20/0858 EAD 330046-01-0602
Résistance caractéristique au cisaillement $V_{R,k}$		
Types d'assemblage		
Limites d'application		
Réaction au feu	A1	

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.**

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Rafael Garcia
 Responsable de la Business Unit Fixation directe

Pierre Hohmeier
 Responsable qualité Fixation par vissage

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 08.06.2022